



## Olej L-HL-46 180 KG

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>1 430,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>59009250776001</b> |

### Opis produktu

#### Olej hydrauliczny HL

Olej hydrauliczny przeznaczonKlasa lepkości ISO 46  
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC (mm<sup>2</sup>/s, cSt) 46  
Wskaźnik lepkości, min 100  
Temperatura płynięcia, max (oC) -33  
Temperatura zapłonu COC, min (oC) 235  
Własności demulgujące 16

#### Olej hydrauliczny HL

Olej hydrauliczny przeznaczony do średnio obciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.

#### Opakowania

HL 32, 46, 68: 5l, 17kg, 26kg, 180kg

HL 100: 180kg

HL 150: 26kg, 180kg

Klasa lepkości ISO 46  
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm<sup>2</sup>/s, cSt) 46  
Wskaźnik lepkości, min 100  
Temperatura płynięcia, max (°C) -33  
Temperatura zapłonu COC, min (°C) 235  
Własności demulgujące 16

#### Olej hydrauliczny HL

Olej hydrauliczny przeznaczony do średnio obciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej.